

QF-V350U2

高清迷你 USB 摄像机

1080P

USB

视音频
供电一体

产品特点

● 1080P 全高清 超广角 低畸变

支持 1080P 高清，最大可提供 1080@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 720p 等分辨率。宽视角，水平视角最大可达 83°。两款镜头可选，83°/84°（带 AF）。

● 轻松安装

标配带阻尼旋转轴支架，适应市面上主流的显示器，安装简便，稳定可靠。

● USB 2.0

全功能 USB 2.0 接口，供电、视频、音频于一体，还可同时支持 2 路 USB 视频信号源、1 路音频源。

● 内置麦克风

内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离达 6 米，良好的噪声抑制算法，让你的语音完美呈现。

产品规格

摄像机

传感器	1/2.7 英寸, CMOS, 最大像素 207 万
扫描方式	逐行
镜头卡口类型	M12
镜头一	焦距: f=3.2mm, 水平视角: 83°
镜头二	焦距: f=3.5mm, 水平视角: 84°自动聚焦
自动对焦	支持 (仅 84°支持)
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 手动, 指定色温
数字降噪	2D&3D 数字降噪
背光补偿	支持
摄像机支架	标配阻尼旋转支架

USB 特性

支持操作系统	Windows® 7 (仅支持 1080p 及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 macOS™ 10.10 或更高 Linux (需支持 UVC) Android
硬件要求	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高 USB 2.0 接口
色彩空间 / 压缩	YUY2 / MJPEG / H.264
视频分辨率	1080p/30/25; 720p/30/25; 960x540p/30/25; 640x360p/30/25;
USB 视频通信协议	UVC 1.1

一般规范

输入电压	5V (USB 供电)
输入电流	200mA
工作温度	-10 ~ 40° C
储藏温度	-40 ~ 60° C
功耗	1W
平均无故障时间	>100000 小时
尺寸	118mm x 37.2mm x 30.8mm
重量	93g



输入输出接口

USB 接口 1 路, USB 2.0, A 型插座